

## Electrolux - Electrolux LFG426X - Skabsintegreret emhætte

Traditionel emhætte i stål, 60 cm. Enkel og nem betjening med trykknapper, samt LED spot lys der kaster et klart lys over din kogeplade.

- **Renser luften hurtigt og effektivt**

Hvis du hurtigt vil have luften i køkkenet rensed, skal du have en 600 ExtractionTech emhætte. Du får en kraftfuld motor med to hastigheder, så behøver du aldrig at kæmpe med at fjerne uønskede lugte eller dampe fra dit køkken.

- **Hold luften i køkkenet rent med denne effektive emhættemotor**

Den kraftige, avancerede emhættemotor sikrer, at dit køkken er fri for uønskede dampe eller lugte. Den renses luften hurtigt og effektivt.

- **Lang levetid og fantastisk belysning - lad LED lys vise vejen**

Nyd den bedste belysning, når du tilbereder mad. LED lys bruger langt mindre energi end andre lys og giver en fremragende belysning i køkkenet, så du kan tilberede mad med større selvtillid og hurtighed.

- **Standardfedtfilter for et rent køkken**

Med pålidelige fedtfilter kan du altid nyde et rent køkken. Filteret kan nemt vaskes og udskiftes. Dit køkken holder sig rent i længere tid.

- **Alt sker ved et tryk på en knap**

Få fuldt styr på emhætten med et tryk på en knap. Tryk for at øge eller mindske emhættens styrke og få et frisk og rent køkken.

- Sugestyrke (m<sup>3</sup>): 600
- Maks. lydniveau dB(A): 75
- Årligt energiforbrug: 50
- Energiklasse: A
- Belysningstype: LED



### Teknisk information

Udtræk

Nej

Overensstemmelsesstandarder

Direktiv 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU

Spænding

220 - 240 V

Teknisk information fortsat

Ledningslængde	1,4 m
Minimal støjniveau	46 dB(A)
Emhættetype	Tag
Antal lamper	2
Inkluderede filtre	Aluminiums-fedtfilter (2 stk.)
Hastighedsindstillinger	3 forudindstillinger
Slukket-tilstand for strømforbrug	0,01 W
Minimum luftstrøm (normal tilstand)	215 ku,m/t
Maksimum luftstrøm (normal tilstand)	600 ku,m/t
Årligt energiforbrug	50 kWh/år
Flydende dynamisk effektivitet	31,1
Flydende dynamisk effektivitetsklasse	A
Belysningseffektivitet	51,2 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklasse	A
Smørelsesfiltreringseffektivitet	75,1 %
Smørelsesfiltreringseffektivitetsklasse	C
Standby-tilstand for strømforbrug	0 W
Maksimal recirculationshastighed	525 ku,m/t
Tilladelig højde over kogeplader	65 cm
Kontrollementer	Trykknop
Lydtryksniveau (SPL)	68 dB(A)
Nettovægt I Kg	10,8
Mulighed For Recirkulation	Udtrækning og recirkulation (med ekstra recirkulationssæt)
Mærke	Electrolux